


Cavi e Connettori

- Cavi e connettori IP67 per nuova linea di lettori RFID
- Connettori industriali M12 a cablare e cablati
- Versioni maschio-femmina con polarizzazione
- Robusti, Protetti, semplici da installare
- Lunghezza cavi standard di 2mt




Versioni Disponibili


Connettore M12 F 5P, a cablare per alimentazione POW

Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Uscita
AA101				
<i>Female insert M12</i> 	1	Marr	VCC	Morsetto a vite
	2	Bianco	TRIGGER	Morsetto a vite
	3	Blue	GND	Morsetto a vite
	4	Nero	GND	Morsetto a vite
	5	Grigio (Giallo/verde)	GND	Morsetto a vite

Connettore M12 M 5P, a cablare per dati COM

Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Immagine
AA102				
<i>Male insert M12</i> 	1	Marr	a cablare	Morsetto a vite
	2	Bianco	a cablare	Morsetto a vite
	3	Blue	a cablare	Morsetto a vite
	4	Nero	a cablare	Morsetto a vite
	5	Grigio (Giallo/verde)	a cablare	Morsetto a vite

Connettore M12 F 5P, cablato con cavo per alimentazione POW

Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Uscita
AA103				
<i>Female insert M12</i> 	1	Marr	VCC	a filo
	2	Bianco	TRIGGER	a filo
	3	Blue	GND	a filo
	4	Nero	GND	a filo
	5	Grigio (Giallo/verde)	GND	a filo

Connettore M12 M 5P, cablato con cavo per COM, versione RS232 + Wiegand


Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Uscita	
AA104					
<p>Male insert M12</p>	1	Marr	DATA1	a filo	Wiegand
	2	Bianco	RXD	a filo	DB9 F Pin3
	3	Blue	GND	a filo	DB9 F Pin5
	4	Nero	TXD	a filo	DB9 F Pin2
	5	Grigio (Giallo/verde)	DATA0	a filo	Wiegand

Connettore M12 M 5P, cablato con cavo per COM, versione RS485

Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Uscita
AA105				
<p>Male insert M12</p>	1	Marr	NC	a filo
	2	Bianco	RT-	a filo
	3	Blue	GND	a filo
	4	Nero	RT+	a filo
	5	Grigio (Giallo/verde)	NC	a filo


Connettore M12 M 5P, cablato incrociato con cavo per COM, versione Ethernet

Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Uscita
AA107				
<p>Male insert M12</p>	1	Marr	NC	
	2	Bianco	TX+	RJ45 Pin3
	3	Blue	RX+	RJ45 Pin1
	4	Nero	TX-	RJ45 Pin6
	5	Grigio (Giallo/verde)	RX-	RJ45 Pin2



Connettore M12 M 5P, cablato dritto con cavo per COM, versione Ethernet


Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Uscita
AA108				
<p>Male insert M12</p>	1	Marr	NC	
	2	Bianco	TX+	RJ45 Pin1
	3	Blue	RX+	RJ45 Pin3
	4	Nero	TX-	RJ45 Pin2
	5	Grigio (Giallo/verde)	RX-	RJ45 Pin6



Connettore M12 M 5P, cablato con cavo per uscita rele', versione standalone

Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Uscita
AA109				
	1	Marr	VCC	
	2	Bianco	Norm. Chiuso	
	3	Blue	GND	
	4	Nero	Norm. Aperto	
	5	Grigio (Giallo/verde)	Comune	

Male insert M12



Alimentatori e Convertitori

- Alimentatori AC/DC per nuova linea di lettori RFID
- Convertitori DC/DC per nuova linea di lettori RFID
- Versioni Civili e Industriali
- Robusti, Protetti, semplici da installare
- Forniti completi di connettore M12 5P



Versioni Disponibili

Alimentatore Switching AC/DC 110-220Vac - 12V 3A

Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Note
AA501				
	1	Marr	VCC	
	2			
	3	Blue	GND	
	4			
	5			



Alimentatore Switching AC/DC 110-220Vac - 24V 3A

Codice	Connettore	Colore	Descrizione	Note
AA502				
	1	Marr	VCC	
	2			
	3	Blue	GND	
	4			
	5			



Per ogni versione o modello, sono disponibili personalizzazioni o customizzazioni, in tempi rapidi
 Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

v1.05