



Caratteristiche Generali

- ☐ Transponder RFID attivo in formato industriale
- ☐ Contenitore realizzato in materiale PVC
- ☐ Transponder attivo abbinato a sensore di temperatura
- ☐ Batteria interna per 5 anni di autonomia
- ☐ Dato trasmesso ogni 30 sec
- ☐ Temperatura operativa -40 +60°C
- ☐ Temperatura storage -60 +80°C
- ☐ Protezione IP67
- ☐ Temperatura di misura: da 0 a 30°C $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- ☐ Certificazione FCC e CE

Applicazioni

- ☐ ID automatica senza contatto
- ☐ Automazione industriale
- ☐ Magazzini
- ☐ Controllo accessi
- ☐ Controllo veicolare
- ☐ Parcheggi
- ☐ Asset Management
- ☐ Gestione inventario



Tag attivo industriale, long range. Ideale per ogni applicazione di rilevamento temperatura.

Modelli

Codice	Frequenza	Portata	Dimensioni	Note
A9T509	2,4-2,48 GHz	0-150 metri	110 X 35 X 10 mm	Tx ogni 30 sec

Dati selezionati dalle specifiche del produttore

Le specifiche dichiarate potranno essere modificate senza alcun obbligo di preavviso