

Caratteristiche Generali

- Lettore RFID HF da tavolo
- Funzione lettura/scrittura dei trasponder
- Dimensioni ridotte e semplicità di utilizzo
- Disponibile software demo per utilizzo immediato
- Prodotto certificato secondo le normative vigenti
- Disponibili librerie per una semplice integrazione



Applicazioni

- Raccolta dati
- Gestione asset
- Controllo accessi
- Gestione inventario



Caratteristiche Tecniche


Transponder supportati	Tutti i principali chip rfid con standard ISO14443A,ISO14443B,ISO15693
Funzionamento	Lettura e scrittura dei trasponder
Frequenza operativa	13,56MHz
Antenna	Interna
Distanza di lettura	10cm typ.
Distanza di scrittura	10cm typ.
Interfaccia di comunicazione	USB
Alimentazione	5Vcc (Alimentazione tramite porta USB)
Assorbimento	90mA typ.
Indicazioni	Led
Dimensioni	104 x 68 x10mm
Temperatura operativa	-20°C ÷ 60°C
Protezione	IP40
Contenitore	ABS
Colore	Grigio chiaro

Note:

Per ogni versione o modello, sono disponibili personalizzazioni o customizzazioni, in tempi rapidi
 Specifiche soggette a modifica senza preavviso

v101

Versioni disponibili

Codice	Uscita	Tipo tag	Dimensioni	Immagine
A11036D1	USB	ISO14443A-B	104 x 68 x 10mm	
A13036D1	USB	Multitag ISO14443A-B+ISO15693	104 x 68 x 10mm	

--	--	--	--

--	--	--	--

Per ogni versione o modello, sono disponibili personalizzazioni o customizzazioni, in tempi rapidi
Specifiche soggette a modifica senza preavviso

v101